

防区扩展模块

ZX8 8-防区扩展模块



ZX82 8-防区扩展模块 (带机箱指示)



描述

8防区扩展模块(ZX82/ZX8)可通过总线连接EVO/SP/MG/Swan系列机主机. ZX82/ZX8可提供8路防区输入, 亦可作为防拆开关使用. ZX8还提供有一组板载 50mA的PGM 可编程输出.

ZX82 在ZX8的基础上增加了每个防区回路输入端的状态指示 (开路, 闭合, 防拆) 同时也包含了电源和总线通讯状态指示.

ZX82带有ABS工程塑料机箱非常便方便安装与调试,板载防拆保护与一体化的锁扣设计易于使用, 您也可以根据自己的需求换装成金属的机械锁

特点

- 可扩展8个防区输入
- 支持 SP, MG 和 EVO,Swan主机
- 4芯总线连接主机
- 防区状态LED灯指示,同时具有电源和总线通讯状态指示 (ZX82)
- 带自锁功能的ABS工程塑料机箱 (ZX82)
- 板载防拆开关 (ZX82)
- 支持在线固件升级
- 板载1路 PGM 输出, 50 mA PGM (ZX8)

电器规格



	ZX82	ZX8
输入电压	9 to 16 Vdc	12 to 16 Vdc
电流消耗	95 mA max (all LED on)	28 mA max
可扩展防区	8	
工作温度	-20° C to +50° C (-4° F to 122° F)	
产品尺寸 (H x W x D)	Box: 16.5 cm x 10.2 cm x 2.5 cm (6.5 in x 4 in x 1 in)	PCB: 14 cm x 4.5 cm x 1.8 cm (5.5 in x 1.8 in x 0.7 in)
认证	EN50131-3 Grade 3 Class II, CE	
兼容性	Paradox 所有系列主机	

TPZ82-G2K rev.00 Specifications may change without prior notice. International patents may apply. Paradox is a trademark or registered trademark of Paradox Security Systems (Bahamas) Ltd.

