

SE-MSR 短信收发器

一、产品概述

SE-MSR短信收发器是适用于GSM网络，采用工业级通讯模块，按照工业级标准设计，支持短信功能，使用方便、灵活、可靠。已广泛应用于金融，水利，环保，电力，邮政，气象等行业。

二、详细参数

SE-MSR短信收发器是一款基于移动2G GSM短信平台，内嵌工业级通讯模块的终端。标准工业规格设计，具有中英文短信、群发短信等功能。提供RS232标准串口，直接与电脑连接，通过AT指令控制实现短消息收发功能。

产品参数：

- 1、支持EGSM900/GSM1800无线网络和800/900/1800/1900MHz四频；
- 2、支持标准AT命令集；
- 3、支持数据、短信功能；
- 4、智能化技术，可对任何GSM网络覆盖的地区完成通信功能；

三、产品规格

外部接口：标准RS232串口

天线接口：标准天线接口，特性阻抗50欧

电源接口：标准的3芯火车头电源插座

SIM卡接口：3V/1.8V标准的推杆式手机卡接口

指示灯：具有电源及状态指示灯提示

四、技术参数

工作电压：AC 250V 10A

工作电流：通信时平均电流200mA，待机时电流25mA

工作温度：-25℃到60℃

湿度范围：0~95%，非冷凝

尺寸：385×160×45mm

重量：1800g

配件：RS232串口线，220V电源线

